

TEKNISKA DATA PELLAS X M-SERIEN

Produkt:	M MICRO	M MINI	M MINI 35	M 350	M 500
Artikelnummer:					
Effekt	4-16 kW	5-26 kW	8-35 kW		120-500 kW
Strömförsörjning	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Genomsnittlig energiförbrukning:	50 W	50 W	50 W		350 W
Vikt:	10 kg	10 kg	15 kg		190 kg
Matarlängd:	2 m	2 m	2 m		3 m
Effektivitet:	< 99%	< 99%	< 99%		< 99%
Effektreglering:	JA	JA	JA		JA
Lambdakontroll:	JA (tillval)	JA (tillval)	JA (tillval)		JA
Centralvärmepumpdrift:	JA	JA	JA		JA
Drift av varmvattenspump:	NEJ	JA	JA		JA
Rumskontroll:	JA (tillval)	JA (tillval)	JA (tillval)		JA (tillval)
Väderautomation:	JA (tillval)	JA (tillval)	JA (tillval)		JA (tillval)
Nätkontroll:	JA (tillval)	JA (tillval)	JA (tillval)		JA (tillval)
Rörligt eldstadssystem:	JA	JA	JA		JA*
Nätugnsystem:	NEJ	NEJ	NEJ		JA
System för precisionsbränslematning	NEJ	NEJ	NEJ		JA
Hybrid Drive System	JA	JA	JA		JA
Ny generation förbränningssystem för hypertoni	JA	NEJ	NEJ		NEJ
Bränsleblandningssystem i förbränningskammaren	JA	JA	JA		JA
Hypertensivt förbränningssystem	NEJ	JA	JA		JA
X. Sync-system	NEJ	NEJ	NEJ		JA
X.Plug-system	JA	JA	JA		JA
X.Shell System	JA	JA	JA		JA
X.Gnite System - en ny ståltändare	JA	JA	JA		JA
Tändare snabbmontering / demontering	JA	JA	JA		JA
S.Control-styrenhet	JA	JA	JA		JA
* = Walking Grate System					

information kommer inom kort