

STEAMRATOR



ÅNGGENERATORER MH-SERIE

STEAMRATOR

MHC-700

En ånggenerator med stora vatten- och bränsletankar. Oisolerad. Lämplig för upptining av tjäle, is och snö liksom ångtvätt m m.

Standardutrustning:

- manövercentral
- tryckvakt, säkerhetsventil,
- flödesvakt, ångtermostat
- handtag, upptingspjut och sandspjut
- lyftöglor och pallgaffeluttag
- värmeelement i maskinrum och vattentank

Tillval:

- Elgenerator
- Termostat för hetvattenproduktion
- Tvättborste
- Handdriven slangvinda



MH-702

Mobil ånggenerator för produktion av ånga och varmvatten.

Ånggeneratoren har en oljebrännare som kan tankas med lättolja eller biodiesel. Lämplig för upptining av tjäle, is och snö, rengöring och desinficering, ogräsbekämpning m m.

Standardutrustning:

- Kontrollpanel med huvud- och driftströmbrytare, indikatorlampor och timräknare
- Frekvensomriktarkontrollerad direktdriven vattenmatningspump
- Tryckmätare för ånga och vatten
- Vattensystemet inkluderar ett inloppsfilter, en flödesbrytare och en backventil
- Ångrörsystem utrustat med ett tryckbrytare, ångtemperaturbegränsare och säkerhetsventiler (öppningstryck 15 bar)
- Vägdikeyavfrostningsmunstycke med 7 st tryckstänger
- Handtag för ångslang och ett platt ångmunstycke
- En extra ångutgång med stoppventil
- Extra värmare för instrumentskåp (elektrisk inomhusvärmare)



MH-700

En kompakt och lätt flyttbar ånggenerator för byggarbetsplatser och tillfälliga behov inom industrin. Den kan exempelvis användas för upptining och rengöring med ånga.

Standardutrustning:

- manövercentral
- tryckvakt, säkerhetsventil, flödesvakt, ångtermostat
- handtag, upptiningsspjut och sandspjut
- lyftöglor
- värmeelement i maskinrummet
- värmeelement i vattentank



MOBILA ÅNGGENERATORER

MHC-700



MH-702



MH-700



	MHC-700	MH-702	MH-700
Längd	2100 mm	2044mm /3583 mm med trailer	2100 mm
Bredd	1720mm	1772mm / 1780 mm med trailer	900 mm
Höjd	1760 mm	1391mm /1860 mm med trailer	1340 mm
Vikt tom/full	1460kg / 3450 kg	1640 kg / 1980 kg	430 kg
Ångmängd	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250 kg/h	max. 580 kg/h fuktig ånga, "torr" n. 250kg/h
Värmeeffekt	200 kW	200 kW	200 kW
Högsta tillåtna tryck	16 bar, arbetstryck max. 13	16 bar	16 bar, arbetstryck max. 13
Elkoppling	230/50 V/Hz, 16A	230/50 V/Hz, 16A	230/50 V/Hz, 16A
Vattentank	1880 L	620 L	-
Bränsletank	167 L	103 L	-
Oljebrännare	lätt olja	tvåstegs	lätt olja
Vattenpump	högtryckspump	3-kolvs med frekvensomvandlare	högtryckspump
Ångslang	10 m (3/4") ***	30 m med slangrulle***	10 m (3/4") ***
Vattenslang	10 m	-	10 m
Elgenerator	tillgänglig som tillägsutrustning	bensin 4,5 kW, diesel 5,5 kW	-
Blinkers & stoppljus	-	12 VDC	-
Eluppvärmning	2x750 W värmeelement i maskinrum		2x750 W värmeelement i maskinrum

*** också 20, 30, 40 m ångslangar finns tillgängliga

Steamrator ånggeneratorer är tillverkade enligt EU direktiv och har CE-märkning



STEAM-MATE

Steam-Mate är en lätt flytgasdriven ånggenerator. Steam-Mate kan användas för upptining av vägtrummor, avlopp, vattenledningar, rengöring av maskiner, lager, i lantbruk, produktion av hetvatten i terräng m m.

DOTTERBOLAGER OCH REPRESENTANTER



Generalagent Sverige:
LT Energiteknik AB
Stålvägen 11
93136 SKELLEFTEÅ
Sverige

tel. +46 (0)10 4924000
info@energiteknik.net
vetoenergi.se

STEAMRATOR OY
Pelimannintie 1
52300 RISTIINA, FINLAND

Tel. +358 15 7274 700
Fax. +358 15 458 178
steam.rator@steamrator.fi